

Hier ist unser komplettes Angebot: unten finden Sie die Artikelnummern, die Ihnen bei Ihren Bestellungen helfen werden...mit **REGULUS** ist der Erfolg garantiert!

regulus

regulus:
Die beste
Wahl!



PRODUKT	CODE	BESCHREIBUNG
	SG50400	Regulus, 4-Stationen-Beregnungssteuerung für die Montage im Innenbereich mit externem 230 VAC Transformator
	SB50401	4-Stationen Erweiterungsmodul für Regulus
	SG50409	Regulus, 4-Stationen-Beregnungssteuerung für die Montage im Außenbereich mit internem 230 VAC Transformator
	SB50402	Wi-Fi Modul für Regulus
	SB50404	Outdoor housing for Regulus with internal transformer 230 VAC




www.perrot.de

PERROT - Industriestraße 19-29 - 75382 Althengstett/Germania
phone +49 (0) 7051/162-0 - fax +49 (0)7051/162-133 - mail perrot@perrot.de



regulus




REGULUS IST DIE WELTBESTE STEUERUNG FÜR DIE BEWÄSSERUNG

Mit der **REGULUS**, dem optionale Wi-Fi-Modul und der **REGULUS** App auf Ihr Mobiltelefon ist es jederzeit möglich, die Bewässerung zu verwalten, zu programmieren und von jedem Ort aus zu steuern.



► **Schlüsselschalter:**
Schnelle Bewässerung,
Start über Schlüssel
Schalter



► **Sector Scout:**
Der Sektor Scout stellt sicher,
dass es keine doppelte
Bewässerung gibt und dass
alle Sektoren gleichmäßig
versorgt werden



► Jetzt verfügbar, Version
für innen und außen



WICHTIGSTE MERKMALE

- Von 4 bis 16 Stationen
- 8 voneinander unabhängige Programme
- 6 Startzeiten pro Programm
- Ein-Ausschaltung über Regensensor
- Die Sensoren können in 5 verschiedenen Modi verwaltet werden (Aus, Start, Stopp, Sektor-Scout, Schlüsselschalter)
- Wasserbudget von 0% bis 200%
- Wasserbudget von 0% bis 200%
- Laufzeit 1 Minute bis 2 Stunden
- Mehrsprachige Anzeigeoption: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch
- IoT Wi-Fi ready (Wi-Fi Modul nicht im Lieferumfang enthalten)
- Bewässerungskalender: Wochentagesauswahl pro Programm
- Programm 1-8, Start per Schlüsselschalter möglich

TECHNISCHE DATEN

- Flexible Programmierung der Beregnung
 - Täglich
 - Wöchentlich
- Überlappende Programmstartzeiten möglich
- Stationsverzögerung bis zu 2 Minuten in 1 Sekunden-Schritten
- Betriebsarten: automatisch, halb automatisch, manuell
- Benutzerdefiniertes Budget pro Programm
- Permanent Speicherung der Programme
- Vollständiger elektrischer Test für die Ventilmagneten: OK, offen, Kurzschluss
- Sector-Scout: Funktion frei wählbar für jede beliebige Station im Einzelbetrieb oder Parallelbetrieb von 2 Sector-Scout Regnern
- Programm Schnellstart (Programm A - H) per Schlüsselschalter
- Der interne „Super Cap“ liefert die nötige Energie, um das Datum und die Uhrzeit auch bei einem Stromausfall von über 24 Stunden zu erhalten (ohne Batterien)
- Hilfetaste zur Handhabung der Programmierung

SPANNUNGSVERSORGUNG

- Stromversorgung: 230V ac, 50Hz
- Max. Ausgangsspannung pro Station: 24V ac, 0,5A; gesamt 24V AC, 1,0A Hauptventil eingeschlossen
- Temperaturbereich: -10°C bis 60°C

ABMESSUNGEN

- 186 mm x 140 mm x 67mm (L x B x H)
- Gewicht: 1,5Kg (inklusive Trafo)