

PERROT - Flachkupplungen

Die schnelle Verbindung zwischen Rohrleitung und Regnern

Sie wollen Ihren Regner flexibel einsetzen - der Abbau am Saisonende soll ohne großen Aufwand schnell vor sich gehen - dann sind die PERROT - Flachkupplungen genau richtig. Hergestellt aus Pressmessing und Edelstahl sind diese schnellen Verbindungen zwischen Rohrleitung und Regner robust in der Handhabung und für eine lange Lebensdauer konzipiert. Die Verbindung geht leicht mittels Bajonettverschluß.

Desweiteren können Sie bei Verwendung der Flachkupplungen mit Selbstschlußventil den Regner jederzeit entfernen. Gleichzeitig mit dem Entfernen stoppt die Gummikugel im Ventil den Wasserzufluß. Und wenn Sie den Regner wieder montieren, wird der Wasserzufluß wieder freigegeben.

Flachkupplungen ohne Ventil



FU/1
Flachkupplungsunterteil
mit 1" IG



FO/2
Flachkupplungsoberteil
mit 1" AG und 3/4" IG

Flachkupplung mit Ventil



FUV/1
Flachkupplungsunterteil
mit Ventil und 1" IG



FOV
Flachkupplungsoberteil
mit 1" AG und 3/4"

PERROT - flat coupling

The quick connection between pipe and sprinkler

You want to use your sprinklers flexibly ? Dismantling at the end of the season has to be fast and inexpensive? Then PERROT flat couplings are just the right thing. Made of hot-pressed brass and stainless steel, these fast connectors between pipe and sprinkler are robust in handling and operation and are designed for a long service life. The bayonet coupling makes connecting very easy.

In addition, if you use the flat couplings with self-closing valve, you can remove the sprinkler at any time. As soon as the sprinkler is removed, the rubber ball inside the valve stops the water flow. And when you refit the sprinkler, the water flow is released again.

Flat coupling without valve



FU/1
Flat coupling lower part
with 1" female thread



FO/2
Flat coupling upper part
with 1" x 3/4" male/
female thread

Flat coupling with valve



FUV/1
Flat coupling lower part
with valve
and 1" female thread



FOV
Flat coupling upper part
for valve with 1" x 3/4"
male/female thread