

REGULUS & REGULUS OUTDOOR



STEUERUNG

TECHNISCHE DATEN:

- Anschlussleistung: 220 VAC / 50 Hz
- Ausgangsspannung: 24 VAC (0.5 A)
- Ausgangsleistung: 24 VAC, (1.0 A)
- Abmessungen Steuerung: 140 x 186 x 97 mm
- Outdoor Gehäuse: 320 x 245 x 142 mm
- Gewicht: 1,5 kg mit Trafo

EINSATZGEBIETE:

Fussballplätze, Sportplätze, Hockeyfelder, Tennisplätze, Parks und Gärten

PRODUKTVORTEILE:

- 4 bis 16 Stationen
- 8 unabhängige Programme mit bis zu 6 Startzeiten pro Programm
- IoT WiFi fähig
- Komplette Programmierung und Bedienung über die enthaltene App
- Anpassung nach Jahreszeiten 0 bis 200 %
- Berechnungskalender: Auswahl- des Wochentags, für jedes Programm
- Bis zu 2 Station können mit 2 Programmen parallel laufen
- Direktstart aller Programme auch über Schlüsselschalter
- Programmstart automatisch, halbautomatisch und manuell
- Mehrsprachiges Display (EN, DE, FR, IT, ES, PL)
- „Super Cap“: Permanenter Speicher und 24h+ Notstromversorgung
- Sensorenverwaltung (inklusive Regensensor) in 5 verschiedenen Modi inkl. Schlüsselschalter
- Programmierbare Berechnungsverzögerung zwischen den Stationen (1 Sek. bis 2 Min)
- Schnellprogrammierung am Gerät
- Sector Scout:
 - startet Perrot VP3 Regner einheitlich aus der gleichen Nulllage
 - Parallelbetrieb von zwei VP3 SC möglich
- Regulus Outdoor mit UV beständigem und wasserdichtem Gehäuse, abschließbar und mit integriertem Trafo 230V / 24V AC



PERROT
Regnerbau Calw GmbH

Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de
www.perrot.de